

Pflege und Unterhalt

Um eine ungetrübte Nutzung zu ermöglichen sind folgende Punkte bei Pflege und Unterhalt Einzuhalten

Wichtige Hinweise

Die Schiebefenster sind vor den Fassadenarbeiten gegen Verschmutzung mit einer Folie abzudecken. Bei Verschmutzungen sofort mit klarem Wasser sorgfältig abwaschen, keine kratzenden Materialien verwenden.

Die Schieber werden blockiert. Sollten sie trotzdem bewegt werden, sind Fremdkörper und Verschmutzungen von der Laufschiene zu entfernen. Ansonsten werden die Laufrollen beschädigt. Diese Hinweise sind auf den Scheiben ersichtlich (siehe Beilage).

Wir bitten Sie, die Bauleitung zu informieren. Bei beschädigten Schiebefenstern lehnen wir jede Verantwortung ab.

Regelmäßige Reinigung Glas

Handelsübliche Glasreiniger verwenden. Lappen möglichst oft auswaschen denn Schmutzkörner können zu Kratzern in der Scheibe führen. Keine kratzenden Materialien verwenden. Niemals Metallklingen zur Reinigung verwenden, auch wenn diese dazu empfohlen werden. Keine alkalischen Mittel (Laugen) zur Reinigung verwenden.

Angrenzende Bodenbelege

Angrenzend an Burckhardt's SOREG-glide Schiebefenster keine Kies-, Splitt-, oder Sandbeläge einbauen.

Rinnen

Vorgesetzte Rinnen sind regelmäßig auf Verschmutzungen zu kontrollieren und bei Bedarf zu reinigen. Das Abfließen des Wassers in der Rinne muss immer gewährleistet sein.

Reinigung Rahmen

Laufschiene bei Verschmutzung mit dem Staubsauger reinigen. Rahmen mit Seifenwasser und einem weichen Lappen reinigen. Nie scheuernde Mittel verwenden.

Schnee und Kälte

Die Dichtungen sind ab Werk mit Silikon behandelt, wo durch ein Anfrieren verhindert wird. Sollte dieser Schutz mit der Zeit nicht mehr vorhanden sein, so kann Silikonspray, mit einem Lappen auf die Dichtung aufgetragen werden (Silikonspray im Freien auf einen Lappen sprühen und nur Dichtung mit diesem Lappen abreiben).

Auf den Einsatz von Streusalz in unmittelbarer Nähe des Fensters Vermeiden.

Wartung

Kein Ölen, Schmieren oder Fetten der Dichtungen sowie der Laufeinheit.

Unterhalt durch Fachmann

Ein Unterhalt durch den Fachmann im Abstand von 1 – 2 Jahren je nach Nutzung verlängert die Lebensdauer und erhält den Bedienkomfort.

Gegenstände unmittelbar am Fenster

Dunkle Gegenstände unmittelbar am Fenster können bei direkter Sonneneinstrahlung zur örtlichen Erhitzung des Glases führen. Solche Teilerwärmungen des Glases können im schlimmsten Fall zu einem Glasbruch führen.